

SMART-X

O painel SMART X tem na sua composição resina de Poliestireno.

Não absorve humidade, com alta estabilidade UV, sem originar deformações.

Aplicações em grandes formatos, sem deformar.

Mais leve, e mais rígido.

O perfeito acabamento de superfície proporciona uma excelente impressão digital direta com cores vivas, permitindo a execução de magníficos trabalhos na grande área da comunicação visual quer no interior como no exterior.

ESPESSURA

5mm | 10 mm | 19 mm

DIMENSÃO

3050 x 2030 mm

APLICAÇÕES:

- Impressão
- Sinalização
- Recorte letras/imagens
- Mobiliário
- Expositores
- Bricolage

Características Técnicas

Características		5 mm	10 mm	19 mm
-----------------	--	------	-------	-------

Peso	--	1,13 Kg/m ³	2 Kg/m ³	2 Kg/m ³
Resistência à flexão	EN ISO 178	12 MPa	8 MPa	5 MPa
Módulo-E (teste de flexibilidade)	EN ISO 178	650 MPa	400 MPa	200 MPa
Temperatura	--	até 70°C	até 70°C	até 70°C
Dilatação térmica	DIN EN ISSO 75-2	0,08mm/(mK)	0,08mm/(mK)	0,08mm/(mK)
Resistência ao fogo	UL 94	Class 94HBF	Class 94HBF	Class 94HBF

Sede / Departamento Comercial / Administrativo

E.N. 377 – Edifício Dagol
Zambujal
2970-128 Sesimbra
Portugal
Tel. 00351 212 689 810 * 212 680 514/5
Tlm. 00351 912 562 787 * 965 942 570
Fax 00351 212 680 513

Exposição / Venda

Rua Passos Manuel, 15 A
1150-257 Lisboa
Portugal

Tel. 00351 213 539 644 * 912 562 790
Fax 00351 213 521 599

E-Mail: geral@dagol.com
Web Site: www.dagol.com